




Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibactérienne



Corte microfibr respirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



D'cover
Corte respirable
Breathable upper
Tige respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

PISA CORREA



ES Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en microfibr técnica perforada con acolchado D'COVER OEKO-TEX® en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en microfibr técnica con barra metatarsal. Suela antibacteriana de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.
UE 425/2016. Nivel de protección SRA+E+OB.
SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante.
E = absorción de energía en la zona del tacón.
OB = requisitos básicos.

FR Sabot à bride repliable retenue au talon, fait de microfibre technique D'COVER OEKO-TEX® avec rembourrage perforé sur le cou-de-pied pour éviter les frottements, monté sur forme droite à bout arrondi. Maintient du talon par une bride ajustable. Forme droite à pointe arrondie. Semelle antibactérienne anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée cuir. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence du sabot.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.
Niveau de protection SRA+E+OB.
SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent comme lubrifiant.
E = absorption de l'énergie sur le talon.
OB = Exigences de base.

EN Clog with swing heel strap made of Technic microfiber D'COVER OEKO-TEX® with perforated padding on the instep to prevent blistering, mounted on straight shape with rounded toe. Anatomic microfiber technique lined with metatarsal bar. Antibacterial polyurethane sole wedge-shaped, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency of the clog slip.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.
Protection Level SRA+E+OB.
SRA = non-skid on tiles using water and detergent as lubricant.
E = energy absorption in the heel area.
OB = basic requirements.



Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée
N° 007342118-0024 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures : 34/47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.



